



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1. Osobitný identifikačný kód produktového typu:

**BAKONYTHERM preklad na preklenie otvorov 12-ka**

120 x 65 x 1000 - 3000 mm

2. Číslo položky: ÁTH02

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:

Keramický preklad na preklenie otvorov v nosných múroch.

4. Názov a korešpondenčná adresa výrobcu:

**Pápateszéri Téglaiipari Kft.**

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: [ertekesites@bakonytherm.hu](mailto:ertekesites@bakonytherm.hu)

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. bod: Nie je relevantný

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Bakonytherm preklady na preklenie otvorov patria do systému 3!

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V prípade Prekladu na preklenie otvorov 12-ka Bakonytherm vykonáva základnú kontrolu výrobného závodu a kontroly výroby orgán

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,  
n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,  
Studená 3, 821 04 Bratislava  
certifikovaný pod číslom 1301.

8. bod: Nie je relevantný

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                        | Parametre   | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|--------------------------------------|
| Nosnosť                                     | viď.: príručka pre plánovanie a použitie prekladu na preklenie otvorov Bakonytherm 12 | EN 845 - 2 : 2003                    |
| Ohyb  | max.: L / 250   |                                      |
| Rozmery                                     | 120 x 65 x 1000 - 3000 mm   |                                      |
| Tepelná vodivosť (R)                        | 0,455 m <sup>2</sup> K/W  |                                      |
| Priemerný koeficient tepelnej vodivosti (λ) | 0,264 W / mK  |                                      |
| Hustota tepelného toku (q)                  | 43,92 W / m <sup>2</sup>  |                                      |
| Hmotnosť                                    | 14 kg / m   |                                      |
| Hraničná hodnota požiarnej odolnosti        | R 30  |                                      |
| Trieda požiarnej ochrany                    | A1  |                                      |
| Mrazuvzdornosť                              | nie je mrazuvzdorný   |                                      |
| Kvalita výplnkového betónu                  | C 30/37-XC3-XF1-4-F6  |                                      |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4.

V: Pápateszér, 24. 2. 2014.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI KFT.

Gábor Várdinger

8556 Pápateszér

konateľ

Tel/fax: 06/352-152

Adószám: 11320040-2