



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**BAKONYTHERM 10-es NYÍLÁSÁTHIDALÓ**

100 x 65 x 1000 - 2250 mm

2. Cikkszám: ATH02

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Válaszfalakban lévő nyílások áthidalására alkalmazható.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: [ertekezes@bakonytherm.hu](mailto:ertekezes@bakonytherm.hu)

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teberbíró képesség	lásd.: Bakonytherm 10 nyílásáthidaló alkalmazási és tervezési útmutató	EN 845 - 2:2013 +A1 : 2016
Lehajlás	max.: L / 250	
Méreték	100 x 65 x 1000 - 2250 mm	
Nyírási teherbírás	11,04 kN / m	
Tömeg	10 kg / m	
Tűzállósági határérték	R 30	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Fagyállóság	nem fagyálló	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz	
Kitöltőbeton minősége	C 30/37	
		MSZ 4798:2016; EN 206+A1:2017

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termékek gépi darabolása során képződő szilikát és cementpor egészségkárosodást okozhat, porvédő maszk használata szükséges!

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2018.12.04.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor  
Ügyvezető Igazgató