



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**BAKONYTHERM 20 N+F "Zajstopp" hanggátló téglá**

200 x 370 x 240 mm

2. Cikkszám: TÉG048

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Teherhordó hanggátló falak építésére alkalmazható, kötött homokkal kitöltött égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

**Pápateszéri Téglaiipari Kft.**

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: [ertekezes@bakonytherm.hu](mailto:ertekezes@bakonytherm.hu)

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm 20 N+F "Zajstopp" hanggátló téglá 4-es megfelelésség igazolási rendszerbe tartozik

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 20 N+F "Zajstopp" hanggátló téglá tekintetében a vizsgálati jegyzőkönyveket kiállította a TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, Studena 3, 821 04 Bratislava aki az NB 1301 számon bejelentett szervezet Applied Precision s.r.o, Technika 5, 821 04 Bratislava

8. pont: Nem Releváns.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv	Harmonizált műszaki előírások
Mérettérési kategória	T1	20 - 15 - 0629	EN 771 - 1: 2011
Mérettartomány kategória	R1	20 - 15 - 0629	
Párhuzamosság ( maximum érték )	5,0 mm	20 - 15 - 0629	
Nyomószilárdság ( átlag érték "legalább" )	10 N/mm <sup>2</sup>	20 - 15 - 0629	
Tűzvesélyesség	A1	EN 771-1:2011 5.2.10. pont	
Tűzállósági határérték (EC)	EI 240 perc	347/2016	
Bruttó száraz térfogatsűrűség	790 kg/m <sup>3</sup>	20 - 15 - 0629	
Nettó száraz térfogatsűrűség	1631 kg/m <sup>3</sup>	20 - 15 - 0629	
Körbe futó borda vastagsága	10,5 mm	20 - 15 - 0629	
Belső borda vastagsága	8 mm	20 - 15 - 0629	
Üregek százalékos aránya	48%	20 - 15 - 0629	
Homokkeverékkel töltött téglá tömege	23 kg	20 - 15 - 0629	
Homokkeverékkel töltött téglá bruttó térfogatsűrűsége	1295 kg/m <sup>3</sup>	20 - 15 - 0629	
Súlyozott léghanggátlási szám Rw(C, Ctr); (két oldalon 1,5 cm vastag vakolattal ellátott falon mérve)	55 ( -1,-5 ) dB	AV 8 - 1/15	

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2016.12.01.

A gyártó nevében és részéről  
aláíró személy:

Valdinger Gábor  
ügyvezető igazgató