



LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BAKONYTHERM 12/50 N+F Backstein für Trennwände

500 x 120 x 240 mm

2. Artikelnummer: TEG08

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:

Keramisches Mauerelement zum Bau von geschützten Trennwänden.

4. Name und Adresse des Herstellers:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

Punkt 5: nicht relevant.

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

Bakonytherm keramisches Mauerelement gehört zum System 2+!

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Im Falle des Bakonytherm keramischen Mauerelements hat die notifizierte Stelle **ÉMI Építésügyi**

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37., Kenn.-Nr.: 1415,

die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.

Reg.-Nr. des **EG-ZERTIFIKATS ÜBER DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE:**

1415 - CPR - 27 - (C-44/2006)

Punkt 8: nicht relevant.

9. Erklärte Leistung

Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Prüfungsbericht	Harmonisierte technische Spezifikationen
Kategorie der Größentoleranz	T1	M - 2005 / 2011 - 2012	EN 771 - 1: 2011
Toleranzbereich Kategorie	R1	M - 2005 / 2011 - 2012	
Formabweichung (max. Wert)	5,0 mm	M - 2005 / 2011 - 2012	
Parallelität (max. Wert)	5,0 mm	M - 2005 / 2011 - 2012	
Druckfestigkeit (min. Wert)	8 N/mm ²	M - 2005 / 2011 - 2012	
Druckfestigkeit (Durchschnittswert „mindestens“)	10 N/mm ²	M - 2005 / 2011 - 2012	
Anfangswert der Scherfestigkeit	0,15 N/mm ²	EN 998-2:2011 Beilage C	
Entzündbarkeit	A1	EN 771-1:2011 Punkt 5.2.10.	
Wasseraufnahme (mindestens)	20%	M - 2005 / 2011 - 2012	
Brutto Rohdichte des trockenen Produkts (min.-max.)	700-1000 kg/m ³	M - 2005 / 2011 - 2012	
Netto Rohdichte des trockenen Produkts (min.-max.)	1300-1700 kg/m ³	M - 2005 / 2011 - 2012	
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	nicht spezifiziert		
Wärmedurchgangskoeffizient (U)	nicht spezifiziert		
Hohlraumvolumen (mindestens)	35,00%	M - 2005 / 2011 - 2012	

10. Die Leistung des unter 1 und 2 bestimmten Produkts entspricht der Leistung beschrieben in der Erklärung unter 9.

Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung ist ausschließlich der unter 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Datum: Pápateszér, 24. 02. 2014

Im Namen und im

Auftrag des
Herstellers:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI KFT.
Labor Valdinges 8556 Pápateszér
Geschäftsführer: 06/352-152