

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 20 N+F CSISZOLT FALAZÓBLOKK

500 x 200 x 249 mm

2. Cikkszám: TEG110

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

P-elem, védett teherhordó falazatban alkalmazható, fokozott hőszigetelő képességű, függőleges üregelesű égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány:

EN 771-1:2011+A1:2015

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, illetve

EMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

(1415 számon bejelentett szerv) végezte, valamint a termék (EK-) ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNYÁT az

1415-CPR-27-(C-44/2006)

számon adta ki.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	
Méretek	Hosszúság	500	
	Szélesség	200	
	Magasság	249	
Mérettűrés	T2+ / Tm		
Mérettartomány	R2		
Alak	Csoport	G3	(függőleges üregelesű)
	Fekvő felületek síktól való eltérése	0,4	(maximum érték)
	Fekvő felületek párhuzamossága	0,4	(maximum érték)
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória	
	Közepes nyomószilárdság	10,0 N/mm ²	
	Terhelés iránya	fekvő felületre merőleges	
Alakállóság	NPD		
Aktív oldható sótartalom	S0		
Tűzveszélyesség	A1		
Vízfelvétel	NPD (W > 20%)		
Kezdeti vízfelvétel	NPD (I < 5%)		
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 (EN 998-2:2010 C melléklet)		
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)	5/10		
Léghang szigetelés	NPD		
Nettó száraz testsűrűség	Középérték	1600	
	Tűrés	D2	
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	650	
	Tűrés	D2	
Tartósság fagyhatással szemben	NPD (F0)		
Veszélyes anyagok	NPD		

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2022.12.19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valding Gábor
ügyvezető igazgató