



# BAKONYTHERM<sup>®</sup> KÉMÉNYRENDSZEREK GARANCIALEVÉL

A vásárló neve: .....

Szállítási cím: .....

Bizonylatszám/dátum: .....

A Pápateszéri Téglaiipari Kft., a Bakonytherm kéményrendszereinek samott elemeire,

## 30 év garanciát vállal,

az alábbiak szerint:



**BTK kéményrendszer:** savállóságára

**BTP kéményrendszer:** savállóságára, nedvességre-érzéktelenségére vagy koromégés ellenállóságára

**Savállóság (meghatározása):** A samott csőrendszerünk, normál használat esetén a kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, illetve fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZEN 1457.10. szakaszában rögzített mértéket, a garanciális időszak alatt.

**Nedvességre érzéktelenség (meghatározása):** az EN 13063-2:2005 szabvány 5.3.2.1 szakasza alapján a gyárunk biztosítja a kémény nedvességre érzéktelenségét, a garanciális időszak alatt.

**Koromégéssel szembeni ellenállóság (meghatározása):** gyárunk a garanciális időszak alatt biztosítja az MSZ EN 1457. szabvány 9. szakaszában foglaltak szerinti, dekrálált gáztömörségi osztályt.

### A garancia teljesítésének feltételei:

#### Bakonytherm Kéményrendszerek építésének általános szabályai:

1. A Bakonytherm kéményrendszereket a vonatkozó előírások, szabványok, a gyártói építési utasítások és általános biztonsági szabályok betartásával kell építeni!
2. A Bakonytherm kémény rendszer alkatrészeinek elhagyása vagy helyettesítése tilos!
3. A kémény tetőn kívüli szakaszát 1,5 m magasságtól, meg kell erősíteni. A megerősítés módját tervezőnek kell meghatározni, merevítésre lehetőséget nyújt a köpenyelemek sarkaiba végigfutó furatok, amelyekben betonacélt helyezhetünk el, és híg betonnal kiönthetjük azt.
4. A Bakonytherm kéményrendszereket függőlegesen, elhúzás nélkül kell megépíteni.

#### Bakonytherm Kéményrendszerek és fűtőberendezések csatlakoztatásának szabályai:

1. A fűtőberendezés szabványos füstcsövének minimum 1 cm-rel kisebb átmérőjűnek kell lennie, mint a kémény csatlakozó idom átmérőjének, a dilatációs hézagot nem éghető rugalmas anyaggal kell kitölteni!
2. A kéményre, a vonatkozó szabványok, fűtőberendezés gyártók, illetve a kéménygyártó által javasolt típusú teljesítményű, méretezéssel igazolt szabványos fűtőberendezések csatlakoztathatóak.

#### Bakonytherm Kéményrendszerek üzembe helyezésének, használatának szabályai:

1. A felépített kéményt a természetes kiszáradást követően, a kémény vizsgálattal megbízott szakmai cég engedélyével (kéményseprők) lehet használatba venni!
2. A használatbavételről a területileg kémény átvételre jogosult társaság, jegyzőkönyvet állít ki.
3. A kéményekre csatlakoztatott fűtőberendezésekben a készülékekhez előírt szabványos fűtőanyagok használhatók!

**Fontos: a kéményt az érvényes előírások szerinti gyakoriságban szakszerűen tisztítani kell!**

Amennyiben fenti, az építési utasításban is szereplő feltételek nem teljesülnek, valamint a fűtőberendezésen olyan változtatások lettek végrehajtva, amely jelentősen befolyásolja a kémény terhelését, a gyártó a garanciális igényt elutasítja. Garanciavesztéssel jár, ha a sérült kéményt a gyártó képviselőjének vizsgálata előtt megbontják, vagy a sérült alkatrészt kicserélik.

**Garanciális igény bejelentése és módja:** Írásban a meghibásodást követő 30 napon belül, mellékelve a számla, kereskedő által kiállított garancia levél, kémény átvételi jegyzőkönyvek másolatait.

Jelen garancia vállalás alapján a gyártó, kizárólag a garanciális alkatrészek, cseréjét vagy javítását vállalja, egyéb kár és költségértézésre nem köteles.

**A garancia nem terjed ki:** elemi, valamint harmadik személy által okozott károokra.