


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVEL M1:10



- 1 Falazóhaberos
- 2 Klejenítés, max. 20 mm habercaréteg
- 3 Technológiai habercaklejenítés
- 4 Ponthegesztett tűzhorganyzott fém rabicháló
- 5 Légzáró szalag, nyílászáró beépítéshez

- 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró
- 7 Bitumenes lemez
- 8 Vakolatú dilatáció
- 9 Dilatációs szalag

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 25 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszerűen és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Földem+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépcsőhangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm földm. szerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)