


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|---|--|
| 1 Falazóhaberos | 5 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 2 Kiegyenlítés, max. 20 mm habercaréteg | 6 Vakolatú dilatáció |
| 3 XPS koszorú hőszigetelés | 7 Dilatációs szelel |
| 4 Hőszigetelt, beépített, vakolható redőnytok | |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 30 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszeleken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémszerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)