


# ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- 1 Falazóhaberos
- 2 Kiegyenlítő, max. 20 mm habercaréteg
- 3 Ponthegesztett tűzhorganyozott fém rábicháló
- 4 Légzáró szalag, nyílászáró beépítéséhez
- 5 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró

- 6 Vakolat dilatáció
- 7 Dilatációs szalag

## R1 Külső fal:

- Beelő vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 25 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszéléken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

## R2 Földem+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépcsőhangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm földmásterkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)