


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|--|--|
| 1 Falazóhabercs | 5 Légzáró szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Klejenlítés, max. 20 mm habercaréteg | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS közorú hőszigetelés | 7 Vakolat dilatáció |
| 4 Ponthegesztett tűzhorganyozott fém rabicháló | 8 Dilatációs szalag |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 38 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (10 cm) ragasztás táblaszerűen és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padlóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémszerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)