


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVEL M1:10



- | | |
|--|--|
| 1 Falazóhabarcs | 7 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Klebgyenlítő, max. 20 mm habarcsréteg | 8 Redőny vezetősín |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés | 9 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 4 Technológiai habarcskegyenlítő | 10 Bitumenes lemez |
| 5 Ponthegeszített tűzhorganyzott fém rábicháló | 11 Vakolatú díltálcó |
| 6 Vakolható redőnytök | 12 Díltálcó szalag |

R1 Külső fal:

- Beelő vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 44 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszéléken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padlóburkolat:

- Kerámia/perkettő padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítő
- Aljzabeton
- Technológiai szigetelés
- Lépcsőhangszigetelés (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födém szerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)