


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVEL M1:10



- | | |
|---|--|
| 1 Falazóhaberos | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 2 Kiegészítés, max. 20 mm habarcsréteg | 7 Bitumenes lemez |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés | 8 Vakolatú dilatáció |
| 4 Technológiai habarcskiegészítés | 9 Dilatációs szalag |
| 5 Hőszigetelt, beépített, vakolható redőnytok | |

R1 Külső fal:

- Beleő vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 30 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszélken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegészítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépcsőhangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födém szerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)