


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|--|--|
| 1 Falazóhaberos | 5 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Klejenlítés, max. 20 mm habercaréteg | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS koszorú hőszigetelés | 7 Vakolatú dilatáció |
| 4 Ponthegesztett tűzhorganyozott fém rábichető | 8 Dilatációs szalag |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 44 N+F falazóblokk
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Földem+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítés
- Aljzatbeton (min. 4 cm)
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, @p@p@p)
- Bakonytherm földmázernakazet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)