


# ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVEL M1:10



- |  |  |
|--|--|
| 1 Falazóhaberos                          | 6 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez                 |
| 2 Klebgyenlítés, max. 20 mm habercaréteg | 7 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés              | 8 Bitumenes lemez  |
| 4 Technológiai habercaklebegítés         | 9 Vakolat elválasztó                                       |
| 5 Vakolható redőnytok                    | 10 Elválasztó szalag                                       |

## R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 30 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (15 cm) ragasztás táblaszálakon és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

## R2 Földem+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm földmásterkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)