


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 Falazóhabercs | 5 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Kiegyenlítő, max. 20 mm habercsréteg | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS kocsonyá hőszigetelés | 7 Vakolat dilatáció |
| 4 Ponthegesztett tűzhorganyozott fém rábichető | 8 Dilatációs szalag |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 38 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (10 cm) ragasztás táblaszerűen és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Földem+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegyenlítő
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm földmészerezket (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)