


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|--|--|
| 1 Falózhabercs | 6 Légzáró szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Klegyenítés, max. 20 mm habercaréteg | 7 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés | 8 Bitumenes lemez |
| 4 Technológiai habercaklegyenítés | 9 Vakolatú dilatáció |
| 5 Vakolható redőnytok | 10 Dilatációs szalag |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 44 N+F falazóblokk
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés-
(SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN,
HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI
TERV SZERINT)
- Falbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémazsakerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)