


# ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL BETON NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- |   |  |
|---|--|
| 1 Falazóhabercs                               | 5 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez                 |
| 2 Kiegészítés, max. 20 mm habercarálag        | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS kioszorú hőszigetelés                   | 7 Vakolat dilatáció  |
| 4 Ponthegesztett tűzhorganyzott fém rabicháló | 8 Dilatációs szalag  |

## R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 30 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (10 cm) ragasztás táblaszéléken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

## R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókiegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémszerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)