


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVVEL M1:10



- | | |
|--|--|
| 1 Falazóhabarcs | 6 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 2 Klegyenítés, max. 20 mm habarcsréteg | 7 Bitumenes lemez |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés | 8 Vakolatú dilatáció |
| 4 Technológiai habarcskegyenítés | 9 Dilatációs szalag |
| 5 Ponthegesztett tűzhorganyozott fém rábízható | |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 44 N+F falazóblokk
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítés
- Aljatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépéshangszigetelés
- (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémazerkazet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)