


ABLAKBEÉPÍTÉS KÜLSŐ FŐFALBA BAKONYTHERM 12 ÁTHIDALÓVAL KISMÉRETŰ TÉGLA NYOMOTT ÖVEL M1:10



- | | |
|---|--|
| 1 Falazóhabarcs | 6 Légszűrő szalag, nyílászáró beépítéséhez |
| 2 Klejenlítés, max. 20 mm habarcsréteg | 7 Magas hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező nyílászáró |
| 3 XPS korszerű hőszigetelés | 8 Bitumenes lemez |
| 4 Technológiai habarcskegyenlítés | 9 Vakolat elválasztó |
| 5 Ponthegesztett tűzhorganyzott fém rábicháló | 10 Elválasztó szalag |

R1 Külső fal:

- Belső vakolat (1,5 cm)
- Bakonytherm 44 N+F falazóblokk
- (EPS) polisztirol hőszigetelés (10 cm) ragasztás táblaszéleken és pontszerűen
- Külső vakolat (1,5 cm)

R2 Födém+ padóburkolat:

- Kerámia/parketta padlóburkolat
- Ragasztó és padlókegyenlítés
- Aljzatbeton
- Technológiai szigetelés
- Lépcsőhangszigetelés (SZINTLEZÁRÓ FÖDÉM ESETÉN, HŐSZIGETELÉS ENERGETIKAI TERV SZERINT)
- Felbeton (4, 6, 8 cm)
- Bakonytherm födémszerkezet (18 cm)
- Vakolat (1,5 cm)