TNY30csiszolt sz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 30 N+F CSISZOLT FALAZÓBLOKK

250 x 300 x 249 mm

2. Cikkszám: TEG113

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

P-elem, védett teherhordó falazatban alkalmazható, fokozott hőszigetelő képességű, függőleges üregelésű égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány:

EN 771-1:2011+A1:2015

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, illetve

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

(1415 számon bejelentett szerv) végezte, valamint a termék (EK-) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNYÁT az

1415-CPR-27-(C-44/2006)

számon adta ki.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Méretek (mm)	Hosszúság	250
	Szélesség	300
	Magasság	249
Mérettűrés		Tm
Mérettartomány		R2+
Alak	Csoport	G3 (függőleges üregelésű)
	Fekvő felületek síktól való eltérése	0,4 mm (maximum érték)
	Fekvő felületek párhuzamossága	0,4 mm (maximum érték)
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória
	Közepes nyomószilárdság	11,0 N/mm2
	Terhelés iránya	fekvő felületre merőleges
Aktív oldható sótartalom		S0
Tűzveszélyesség		A1
Vízfelvétel átlaga legalább (W min)		20%
Kezdeti vízfelvétel átlaga legfeljebb (Cmax)		5 kg / (m2 x min)
Kezdeti nyírószilárdság		0,15 N/mm2 (EN 998-2:2017 C melléklet)
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)		5/10
Léghang szigetelés		NPD
Hővezetési ellenállás ($\lambda_{10száraz\ elem}$)		0,34 W/mK
Hőátbocsátási tényező (U falszerkezet)		0,408 W/m^{2}K
Nettó száraz testsűrűség	Középérték	1600 kg/m3
	Tűrés	D2
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	700 kg/m3
	Tűrés	D2
Tartósság fagyhatással szemben		NPD (F0)
Veszélyes anyagok		NPD

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2025.06.04.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató