Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete

Termék: **BAKONYTHERM VIDÁM KŐMŰVES VÉKONYÁGYAS FALAZÓ RAGASZTÓ**

Termék kód: **1000739**

Rendeltetésszerű felhasználás: **Poliuretán hab**

Gyártó: **Pápateszéri Téglaipari Kft., 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.**

Meghatalmazott képviselő: **Valdinger Gábor**

AVCP rendszer: **System 4 (Rendszer 4)**

Harmonizált szabvány: **N/A**

EAD: **N/A**

A teljesítménynyilatkozat alapja: **Gyártói vizsgálatok (FEICA TM tesztmódszerek) és Műszaki Adatlap**

Deklarált teljesítmények:

Vizsgálat	Eredmény	Tesztmódszer
Forma	habosodó folyadék	
Szín	világos krém	
Szag	szénhidrogénekre jellemző	
Maximális felhordási hőmérséklet-tartomány	-5 °C és +35 °C között	
Optimális flakonhőmérséklet felhordáshoz	-5 °C és +25 °C között	
Tapadásmentes idő	5 perc	TM1014-2013
Vágási idő (2 cm átmérőjű csík)	max 25 perc	TM1005-2013
Végső kötési idő	24 óra	
Nyírási modulus	21,3N/cm ²	TR 46:2014
Hővezetőképesség	0,035W/(m*k)	PN-EN 12667:2002
750 ml-es palack habkihozatala	40 - 45 liter	TM1007-2013
Nyíróerő	7,1 N/cm ²	TR 46:2014
Tűzvédelmi osztály	B2	DIN 4102

Műszaki dokumentáció: Bakonytherm Vidám Kőműves Vékonyágyas Falazó Ragasztó TDS.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a megadott deklarált teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően kizárólag a fent megnevezett gyártó felelőségével került kiadásra.

A gyártó nevében aláírta: Valdinger Gábor

Pápateszér, 2025.08.25.

.....

Valdinger Gábor
Ügyvezető

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.
8556 Pápateszér
Telefon: 89/352-152
Adószám: 11329040-2-19
Ügyvezető Igazgató