

BAKONYTHERM®
KÉMÉNYRENDSZEREK
GARANCIALEVÉL

A vásárló neve: .....

Szállítási cím: .....

Bizonylatszám/dátum: .....

A Pápateszéri Téglaipari Kft., a Bakonytherm kéményrendszereinek samott elemeire,



30 év garanciát vállal,

az alábbiak szerint:

BTK kéményrendszer: savállóságára
BTP kéményrendszer: savállóságára, nedvességre-érzéktelenségére vagy koromégés ellenállóságára
Savállóság (meghatározása): A samott csőrendszerünk, normál használat esetén a kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, illetve fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZEN 1457.10. szakaszában rögzített mértéket, a garanciális időszak alatt.
Nedvességre érzéketlenség (meghatározása): az EN 13063-2:2005 szabvány 5.3.2.1 szakasza alapján a gyárunk biztosítja a kémény nedvességre érzéketlenségét, a garanciális időszak alatt.
Koromégéssel szembeni ellenállóság (meghatározása): gyárunk a garanciális időszak alatt biztosítja az MSZ EN 1457. szabvány 9. szakaszában foglaltak szerinti, dekralált gáztömörségi osztályt.

A garancia teljesítésének feltételei:
Bakonytherm Kéményrendszerek építésének általános szabályai:
1. A Bakonytherm kéményrendszereket a vonatkozó előírások, szabványok, a gyártói építési utasítások és általános biztonsági szabályok betartásával kell építeni!
2. A Bakonytherm kémény rendszer alkatrészeinek elhagyása vagy helyettesítése tilos!
3. A kémény tetőn kívüli szakaszát 1,5 m magasságtól, meg kell erősíteni. A megerősítés módját tervezőnek kell meghatározni, merevítésre lehetőséget nyújt a köpenyelemek sarkaiba végigfutó furatok, amelyekben betonacélt helyezhetünk el, és híg betonnal kiönthetjük azt.
4. A Bakonytherm kéményrendszereket függőlegesen, elhúzás nélkül kell megépíteni.

Bakonytherm Kéményrendszerek és fűtőberendezések csatlakoztatásának szabályai:
1. A fűtőberendezés szabványos füstcsövének minimum 1 cm-rel kisebb átmérőjűnek kell lennie, mint a kémény csatlakozó idom átmérőjének, a dilatációs hézagot nem éghető rugalmas anyaggal kell kitölteni!
2. A kéményre, a vonatkozó szabványok, fűtőberendezés gyártók, illetve a kéménygyártó által javasolt típusú teljesítményű, méretezéssel igazolt szabványos fűtőberendezések csatlakoztathatóak.

Bakonytherm Kéményrendszerek üzembe helyezésének, használatának szabályai:
1. A felépített kéményt a természetes kiszáradást követően, a kémény vizsgálattal megbízott szakmai cég engedélyével (kéményseprők) lehet használatba venni!
2. A használatbavételről a területileg kémény átvételre jogosult társaság, jegyzőkönyvet állít ki.
3. A kéményekre csatlakoztatott fűtőberendezésekben a készülékekhez előírt szabványos fűtőanyagok használhatók!

Fontos: a kéményt az érvényes előírások szerinti gyakoriságban szakszerűen tisztítani kell!

Amennyiben fenti, az építési utasításban is szereplő feltételek nem teljesülnek, valamint a fűtőberendezésen olyan változtatások lettek végrehajtva, amely jelentősen befolyásolja a kémény terhelését, a gyártó a garanciális igényt elutasítja. Garanciavesztéssel jár, ha a sérült kéményt a gyártó képviselőjének vizsgálata előtt megbontják, vagy a sérült alkatrészt kicserélik.

Garanciális igény bejelentése és módja: Írásban a meghibásodást követő 30 napon belül, mellékelve a számla, kereskedő által kiállított garancia levél, kémény átvételi jegyzőkönyvek másolatait.
Jelen garancia vállalás alapján a gyártó, kizárólag a garanciális alkatrészek, cseréjét vagy javítását vállalja, egyéb kár és költségtérítésre nem köteles.

A garancia nem terjed ki: elemi, valamint harmadik személy által okozott károkra.

Pápateszéri Téglaipari Kft. • 8556 Pápateszér, Téglagyári u. 1. • Tel.: 96/512-000 • Fax: 96/512-001 • Adószám:11329040-2-1