CE

TNYbakonytherm12e

LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BAKONYTHERM PLATTENSTURZ 12

120 x 65 x 1000-3000 mm

2. Artikelnummer: ÁTH02

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:

Keramische Überbrückung von Öffnungen in Hauptwänden.

4. Name und Adresse des Herstellers:

Pápateszéri Téglaipari Kft.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: 0689 / 352-152

Punkt 5: nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

Bakonytherm Plattensturz gehört zum System 3!

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Im Falle des Bakonytherm Plattensturzes 12 hat die notifizierte Stelle
TECHNICKÝ A SKÚ□OBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,
n. o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava, Kenn.-Nr.: 1301
die Bestimmung des Produkttyps und die Musterprüfung durchgeführt.

Punkt 8: nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Belastungsfähigkeit	siehe: Anwendungs- und Planungsanleitung des Bakonytherm Plattensturzes 12	EN 845 - 2 : 2013 +A1 2016
Niederbiegung	max: L / 250	
Abmessungen	120 x 65 x 1000-3000 mm	
Wärmeleitungswiderstand (R)	0,455 m²K/W	
Durchschnittlicher Wärmeleitungsfaktor (λ)	0,264 W / mK	
Wärmestromdichte (q)	43,92 W / m²	
Gewicht	**11,5** kg / m	
Grenzwerte der Feuerfestigkeit	R 45	
Brandschutzklasse	A1	
Frostwiderstandsfähigkeit	nicht frostbeständig	
Qualität des Ausfüllbetons	C 30/37-XC3-XF1-4-F6	MSZ 4798-1:2004

10. Die Leistung des unter 1 und 2 bestimmten Produkts entspricht der Leistung beschrieben in der Erklärung unter 9.

Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung ist ausschließlich der unter 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Datum: Pápateszér, **24.07.2017**

Im Namen und im Auftrag des Herstellers:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.
Gábor Valdinger
Geschäftsführer