TNYB30 sz.

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BAKONYTHERM B 30 Manuelles Mauerelement

300 x 175 x 140 mm

2. Artikelnummer: TÉG15

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:

keramisches Mauerelement zum Bau von geschützten lasttragenden Wänden.

4. Name und Adresse des Herstellers:

Pápateszéri Téglaipari Kft.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: 0689 / 352-152

Punkt 5: nicht relevant.

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

Bakonytherm keramisches Mauerelement gehört zum System 2+!

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Im Falle des Bakonytherm keramischen Mauerelements hat die notifizierte Stelle **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37., Kenn.-Nr.: 1415,
die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
Reg.-Nr. des **EG-ZERTIFIKATS ÜBER DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE**:
1415 - CPR - 27 - (C-44/2006)

Punkt 8: nicht relevant.

9. Erklärte Leistung

Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Prüfungsbericht	Harmonisierte technische Spezifikationen
Kategorie der Größentoleranz	T1	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	EN 771 - 1: 2011
Toleranzbereich Kategorie	R1	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Formabweichung (max. Wert)	5,0 mm	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Parallelität (max. Wert)	5,0 mm	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Druckfestigkeit (min. Wert)	11 N/mm²	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Druckfestigkeit (Durchschnittswert „mindestens")	14 N/mm²	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Anfangswert der Scherfestigkeit	0,15 N/mm²	EN 998-2:2011 Beilage C	
Entzündbarkeit	A1	EN 771-1:2011 Punkt 5.2.10.	
Wasseraufnahme mindestens	10%	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Brutto Rohdichte des trockenen Produkts (min.-max.)	700-1000 kg/m3	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Netto Rohdichte des trockenen Produkts (min.-max.)	1300-1700 kg/m3	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	nicht spezifiziert		
Wärmedurchgangskoeffizienz (U)	nicht spezifiziert		
Hohlraumvolumen (mindestens)	20,00%	M - 2005 / 4 / 2009 - 2012	

10. Die Leistung des unter 1 und 2 bestimmten Produkts entspricht der Leistung beschrieben in der Erklärung unter 9.

Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung ist ausschließlich der unter 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Datum: Pápateszér, 24. 02. 2014

Im Namen und im Auftrag des Herstellers:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.
Gábor Valdinger
Geschäftsführer
8556 Pápateszér
Telefon 89/352-152