CE

OW cegła małogabarytowa nr.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Indywidualny kod identyfikacji typu wyrobu:

Cegła o małym gabarycie, pełna

250 x 120 x 65 mm

2. Numer artykułu: TÉG1

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego, określone przez producenta:

Cegła jest elementem przeznaczonym do murowania w chronionych murach nośnych, wykonana z palonej gliny.

4. Nazwa producenta, adres korespondencyjny:

Spółka przemysłu materiałów budowlanych w Pápateszér, Sp. z o.o.
8556 Pápateszér, ul. Téglagyári 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: +3689 / 352-152

punkt 5: Nie ma relewancji.

6. System kontrolny przeznaczony do oceny i sprawdzenia stałości wydajności wyrobów budowlanych:

Wypalone wyroby gliniane "Bakonytherm" należą do systemu 2+!

7. W wypadku oświadczenia producenta dot. wyrobów budowlanych podlegających zharmonizowanym normom:

W wypadku wypalonych elementów murowych glinianych "Bakonytherm" zasadnicze badania wykonuje spółka **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofitowa Spółka z o.o. w zakresie Kontroli Jakości i Innowacji Budowlanej)**
H-1113 Budapeszt, ul. Diószegi 37.
zarejestrowany organ kontroli jakości pod numerem 1415.
Numer **ŚWIADECTWA KONTROLI PRODUKCJI ZAKŁADOWEJ W WE:**
1415 - CPR - 27 - (C-44/2006)

punkt 8: Nie ma relewancji.

9. Wydajność według oświadczenia

Cechy zasadnicze	Wydajność	Protokół z badań	Zharmonizowane przepisy techniczne
Kategoria tolerancji wymiarów	T1	M - 2005 / 2009-2012	EN 771 - 1: 2011
Kategoria zakresu wymiarów	R1	M - 2005 / 2009-2012	
Stopień odchylenia od płaszczyzny (wartość maksymalna)	5,0 mm	M - 2005 / 2009-2012	
Równoległość (wartość maksymalna)	5,0 mm	M - 2005 / 2009-2012	
Wytrwałość na ciśnienie (wartość minimalna)	14 N/mm²	M - 2005 / 2009-2012	
Wytrwałość na ciśnienie (wartość średnia co najmniej)	18 N/mm²	M - 2005 / 2009-2012	
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	0,15 N/mm²	Załącznik C do EN 998-2:2011	
Niebezpieczeństwo pożarowe	A1	Punkt 5.2.10 do EN 771-1:2011	
Absorpcyjność wody (co najmniej)	10%	M - 2005 / 2009-2012	
Gęstość suchej masy bruttó (min. - maks.)	1300 - 1700 kg/m3	M - 2005 / 2009-2012	
Gęstość suchej masy netto (min. - maks.)	1300 - 1700 kg/m3	M - 2005 / 2009-2012	
Współczynnik przewodzenia ciepła równoważonego	NPD		
Współczynnik przepustowości ciepła (U)	NPD		
Wytrwałość, mrozoodporność	F0	M - 2005 / 2009-2012	

10. Wydajność wyrobu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada wartości wydajności zawartej w oświadczeniu w punkcie 9.

Odpowiedzialność za wydanie tego oświadczenia ponosi wyłącznie producent określony w punkcie 4.

Data: Pápateszér, 24.02.2014r.

Osoba podpisująca w imieniu producenta - prokurent

Gábor Valdinger
dyrektor zarządzający